



## Ficha Técnica de Produto

### Rolhas de Cortiça Natural Colmatadas

<b>1. Matéria-prima</b>	Cortiça natural
<b>2. Características e especificações aplicáveis</b>	
<b>Dimensionais:</b>	<b>Comprimento:</b> 38; 45; 49; 54 <b>Vn</b> ± 0,7 <b>Diâmetro:</b> 24; 26 <b>Vn</b> ± 0,5 <b>Ovalidade:</b> ≤ 0,7
<b>Físicas:</b>	<b>Humidade:</b> 4% ≤ <b>H</b> ≤ 8% <b>Densidade:</b> 160Kg/m <sup>3</sup> ≤ <b>D</b> ≤ 220 Kg/m <sup>3</sup> <b>Resíduos poeiras:</b> < 2,0 mg/rolha
<b>Mecânicas:</b>	<b>Força de extracção:</b> 15 daN ≤ <b>FE</b> ≤ 40 daN
<b>Químicas:</b>	<b>Resíduos de peróxido:</b> < 0,2 mg H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> / rolha
<b>Organolépticas:</b>	Ausência de aromas estranhos à cortiça natural.
<b>3. Matérias subsidiárias</b>	<b>Lavação:</b> Desinfecção à base de Peróxido de hidrogénio <b>Revestimento:</b> Com/sem revestimento colorido <b>Colmatagem:</b> Pó de cortiça e cola <b>Marcação:</b> Tinta e/ou fogo <b>Tratamento de Superfície:</b> Silicone
<b>4. Condições de armazenamento</b>	O produto deve ser armazenado em boas condições ambientais: locais cobertos, limpos, secos, temperados e isentos de cheiros (Temperatura estável entre 15°C e 25°C e Humidade relativa compreendida entre 40 e 70%). As embalagens não devem ser armazenadas sobre superfícies de madeira ou seus derivados que tenham sido submetidas a tratamento antifúngico com clorofenóis.
<b>5. Prazo de validade</b>	<u>Produto acabado:</u> Tempo máximo aconselhável: 6 meses após embalagem.
<b>6. Embalagem</b>	<u>Produto acabado:</u> Embalagem exterior: Caixas de cartão; Embalagem interior: sacos plásticos PE com 1000 unidades cada.
<b>7. Rotulagem</b>	As embalagens são identificadas individualmente, tendo inscrito em cada etiqueta: nome do cliente, calibre, qualidade e quantidade/embalagem. Informações adicionais devem ser solicitadas pelo cliente.
<b>8. Condições de transporte</b>	O transporte deve ser feito em veículos / contentores fechados, secos e sem cheiros.
<b>9. Condições de utilização:</b>	As rolhas de cortiça comercializadas estão prontas para utilização não necessitando de nenhum tratamento ou operação adicional. A compressão feita pela rolhadora nunca deve ser superior a 33% do diâmetro da rolha. O nível de enchimento das garrafas deve ser adequado, de forma a que a câmara de dilatação do líquido seja cerca de 15 mm. É aconselhável não colocar a garrafa em posição horizontal, logo após de ter sido arrolhada. O produto é indicado para engarrafamento de vinhos tranquilos e frisantes. As características finais do produto garantem conformidade num engarrafamento a frio. <i>Uma utilização diferente da indicada pode comprometer a correcta vedação/comportamento da rolha nas garrafas/bebidas a obturar.</i>
<b>10. Notas e recomendações:</b>	Todas as matérias subsidiárias utilizadas na produção, desinfecção, acabamento e embalagem dos nossos produtos são conformes para o contacto com produtos alimentares. As embalagens de rolhas só devem ser abertas no momento da sua utilização. As rolhas não utilizadas devem ser novamente embaladas e permanecer sob as condições ambientais recomendadas.